



Ściernice ceramiczne DIASTON (1 z 2)

Ściernice płaskie TYP 1



Ściernice profilowane do ostrzenia pił TYP 1C



Spoivo ceramiczne V

A elektrokorund zwykły

typ	Wymiar (mm) D x T x H	Charakterystyki
1	100 x 20 x 20	A60K
1	125 x 16 x 20	A60K
1	125 x 20 x 20	A60K
1	150 x 20 x 20	A60K
1C	150 x 8 x 20	A60M
1	200 x 20 x 32	A46K A60K A80K
1	200 x 25 x 32	A46K A60K
1C	200 x 8 x 32	A60M
1	250 x 20 x 32	A60K
1	250 x 25 x 32	A46K A60K
1	300 x 32 x 32	A46K A60K

37C węgiel krzemu czarny

typ	Wymiar (mm) D x T x H	Charakterystyki
1	125 x 16 x 20	37C60K
1	125 x 20 x 20	37C60K
1	150 x 20 x 20	37C46K 37C60K 37C80K
1	150 x 20 x 32	37C60K
1C	150 x 8 x 20	37C60M
1	200 x 20 x 32	37C46K 37C60K 37C80K
1	200 x 25 x 32	37C46K 37C60K 37C80K
1C	200 x 8 x 32	37C60M
1	250 x 20 x 32	37C60K
1	250 x 25 x 32	37C46K 37C60K 37C80K
1	300 x 32 x 32	37C46K 37C60K
1	300 x 40 x 127	37C60K
1	350 x 40 x 127	37C60K

Ściernice ceramiczne DIASTON (2 z 2)

38A elektrokorund szlachetny

typ	Wymiar (mm) D x T x H	Charakterystyki
1	100 x 20 x 20	38A60K
1	125 x 16 x 20	38A60K
1	125 x 20 x 20	38A60K
1	150 x 20 x 20	38A46K 38A60K
1	150 x 20 x 20	38A60K
1	150 x 20 x 32	38A60K
1C	150 x 8 x 20	38A60M
1	200 x 20 x 32	38A46K 38A60K 38A80K
1	200 x 25 x 32	38A46K 38A60K 38A80K
1C	200 x 8 x 32	38A60M
1	250 x 20 x 32	38A60K
1	250 x 25 x 32	38A46K 38A60K
1	300 x 32 x 32	38A46K 38A60K
1	300 x 40 x 127	38A46K 38A60K
1	350 x 40 x 127	38A46K 38A60K

Informujemy również o możliwości wykonania produktów odbiegających od podanych rozmiarów oraz według innych niż przykładowe charakterystyk.